




ООО ОКНА РУСЬ

**1**

Окна:



Окна и двери из ПВХ – профиля не требуют значительных затрат времени и средств, для обеспечения ухода. Прежде всего, после окончания монтажных работ, необходимо удалить все загрязнения. Не допускается хранение на открытом воздухе профиля с защитной пленкой. Защитная пленка с внешней стороны изделий должна быть

удалена ДО монтажа, в противном случае клеящее вещество пленки может оставить следы на профиле. Для поддержания правильного функционирования изделий необходимо регулярно два раза в год проводить периодическое обслуживание оконных конструкций.

2

Уход за ПВХ-профилем:



Для очищения ПВХ-профиля не стоит использовать наждачную бумагу, порошки, другие чистящие средства, содержащие абразивные материалы, а так же растворители, насколько бы «сильным» не казалось вам загрязнение: свойства пластика однозначно станут хуже. Грязь, которая оседает на Вашем окне, легко удалится с помощью

нейтрального моющего средства, а так же специального средства для очистки ПВХ-профиля, входящего в состав «Набора по уходу за окнами» от **Окна Русь**.

4

Уход за уплотнителями:




Для герметизации притворов между рамой и створкой установлены два контура уплотнения. Чтобы с годами резиновые уплотнители не теряли своих свойств (когда из окна начинает дуть, возможно, уплотнители потеряли свои свойства), необходимо протирать их дважды в год обычным моющим средством или теплым мыльным раствором. На чистый и сухой

уплотнитель рекомендуется нанести специально разработанное средство для ухода за уплотнителями, входящее в состав «Набора по уходу за окнами» от Окна Русь.

5

Уход за водоотводами:



В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы, для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Необходимо раз в год проводить профилактический осмотр каналов и очищать их при помощи щетки или любого неметаллического предмета.

6

Уход за оконной фурнитурой:



Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Для увеличения срока её использования и сохранения безупречного внешнего вида, не менее 2-х раз в год необходимо смазывать все движущие составные части маслом, не содержащим смол и кислот. Не допускается применение чистящих средств, нарушающих

антикоррозийное покрытие фурнитуры. Для более качественного обслуживания оконных приборов рекомендуется использовать средство по уходу за фурнитурой из «Набора по уходу за окнами» от Окна Русь.